

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАТОН™

- Система стабилизации работы при больших долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 160В до 260В.
- Уникальная конструкция аппаратов, которая обеспечивает эффективное охлаждение и повышенную работоспособность в условия запыленности.
- Все узлы пропитаны защитным лаком.
- Уникальное соотношение массогабаритных характеристик с высокой мощностью.
- Использование только высококачественных компонентов от ведущих мировых брендов: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay, Texas Instruments, Toshiba и др.)
- Прочный металлический корпус.
- Соответствие параметров оборудования заявленным характеристикам.
- Возможность работы электродами любого типа (в т.ч. тугоплавкими).
- Гарантия до 5 лет.
- Собственное конструкторско-технологическое бюро.
- 100% продукции проходит полный цикл проверки.
- Использование в производстве экологически чистых материалов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПСИ-160S

1. Широкие возможности регулирования параметров сварки:
 - в режиме РДС «ММА» - 1 (основной) + 10 (дополнительных);
 - в режиме АРГ «TIG» - 1 (основной) + 8 (дополнительных);
 - в режиме ПА «MIG/MAG» - 1 (основной) + 5 (дополнительных).
2. Возможность настройки на импульсный режим ВО ВСЕХ типах сварки.
3. Мощный, надежный и герметичный механизм подачи проволоки.
4. Гарантия 5 лет.
5. Комплекты роликов для 4-х диаметров проволоки.
6. Качественные аксессуары в комплекте: полуавтоматическая горелка на 160 ампер с показателем ПН 60%, длинные медные сварочные кабели с клеммой «масса» и электрододержателем.
7. Удобное присоединение газового шланга (быстросъемный разъем).
8. Удобное подключение горелки (евроразъем).