


ПРЕИМУЩЕСТВА

СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАТОН™

- Система стабилизации работы при больших долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 160В до 260В.
- Уникальная конструкция аппаратов, которая обеспечивает эффективное охлаждение и повышенную работоспособность в условия запыленности.
- Все узлы пропитаны защитным лаком.
- Уникальное соотношение массогабаритных характеристик с высокой мощностью.
- Использование только высококачественных компонентов от ведущих мировых брендов: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay, Texas Instruments, Toshiba и др.)
- Прочный металлический корпус.
- Соответствие параметров оборудования заявленным характеристикам.
- Возможность работы электродами любого типа (в т.ч. тугоплавкими).
- Гарантия до 5 лет.
- Собственное конструкторско-технологическое бюро.
- 100% продукции проходит полный цикл проверки.
- Использование в производстве экологически чистых материалов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА МФИ-250-380V MultiPRO (15-4)**

1. Широкие возможности регулирования параметров сварки:
 - в режиме РДС «ММА» - 1 (основной) + 10 (дополнительных);
 - в режиме АРГ «TIG» - 1 (основной) + 10 (дополнительных);
 - в режиме ПА «MIG/MAG» - 1 (основной) + 8 (дополнительных).
2. Возможность настройки на импульсный режим ВО ВСЕХ типах сварки.
3. Мощный, надежный и герметичный механизм подачи проволоки.
4. Возможность отделения/разнесения источника сварочного тока от механизма подачи проволоки.
5. В стандартной комплектации аппарата присутствуют все аксессуары, необходимые для работы во всех режимах сварки: медные сварочные кабели - 3 метра (электрододержатель ABICOR BINZEL) + 3 метра (клемма «масса»), горелка ABIMIG A255 LW, горелка ABITIG 26.
6. Встроенный блок бесконтактного поджига (осциллятор).
7. Удобное присоединение газового шланга (быстросъемный разъем).
8. Удобное подключение горелки (евроразъем).
9. Комплекты роликов для 4-х диаметров стальной проволоки и 2-х диаметров алюминиевой проволоки.
10. Возможность установки катушек, весом до 15 кг.
11. Четырех-роликовый механизм подачи проволоки с приводом на все ролики.
12. Информативный LCD-дисплей с мультязычным интерфейсом.